



TECHNICKÝ LIST

30061 BIO-STREICHPUTZ

OBLASŤ POUŽITIA

Bio-StreichPutz je disperzná silikátová omietka bez konzervačných látok, testovaná na škodliviny, určená na vysokokvalitné dizajnové povrchy v interiéri.

Môže sa použiť ako základný náter pre nasledujúce organické vnútorné omietky

VLASTNOSTI

- Bez konzervačných látok
- Veľmi vysoký stupeň belosti
- Môže byť štruktúrovaný okamžite
- Jednoduché a rýchle spracovanie
- ekologické
- <Organický obsah 5%
- otvorené difúzií
- Veľmi dobrý inhibítor plesní
- nastaviteľná

FARBA: prírodná biela

VARIANTY: 8 kg, 25 kg

SPOTREBA:

| Variant | Spotreba |
|--------------------------|----------------------------------|
| Omietka nanášaná štetcom | Áno podľa potreby Štruktúra |
| Podklad pod omietku (na | Približne 0,35 kg/m ² |

Konzistencia, spracovanie a substrát majú priamy vplyv na spotrebu. Všetky uvedené hodnoty spotreby sú len orientačné. Presné hodnoty spotreby je možné určiť na mieste pomocou skúšobnej plochy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------|-----------|
| Hustota | EN ISO 2811 | 1,4 - 1,6 g/cm ³ | |
| Difúzný ekvivalent hrúbky vrstvy vzduchu | EN ISO 7783 | < 0,01 m | V1 vysoká |

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| Veľkosť zrna | | 500 µm | |
|--------------|--|--------|--|

APLIKÁCIA

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Príprava podkladu a vykonávanie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce by mali vždy vychádzať z objektu a požiadaviek, ktorým bude vystavený. Pozrite si aktuálne letáky BFS, ktoré vydal Spolkový výbor pre nátery a ochranu majetku. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a natieračské práce.

Ďalšie ošetrovanie/odstraňovanie vrstiev farby brúsením, zvaraním, vypaľovaním atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby používajte vhodné (respiračné) ochranné prostriedky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Nebezpečné podklady sa musia nosnosť a vhodnosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte skúšobný povrch a príľnavosť.

ZADNÝ POZADIE

PRÍPRAVA SUBSTRÁTU: BEŽNE SAVÉ SUBSTRÁTY

Prime so SÜDWEST InnenGrund alebo SÜDWEST ThixGrund.

VYSOKO NASIAKAVÁ PODZELENÁ MALTA SKUPINY P I, II A III (CEMENT)

Prime so SÜDWEST InnenGrund alebo SÜDWEST ThixGrund.

UDRŽATEĽNÉ STARÉ NÁTERY

Slabo savé, matné povrchy možno natierať priamo.

Lesklé povrchy a nátery natierajte základnou farbou SÜDWEST.

BETÓN

Odstráňte nečistoty, uvoľňovače, debniace oleje atď. Vyplňte a vyhladte nedokonalosti pomocou SÜD- WEST Rapid Filler. Základný náter vykonajte pomocou SÜDWEST InnenGrund alebo SÜDWEST ThixGrund.

POVRCHY NAPADNUTÉ PLESŇAMI

Zabráňte vzniku plesní s odstraňovačmi plesní SÜDWEST.

povrchy so škvrkami od nikotínu, vody, sadzí alebo mastnoty

Povrchy umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho mastnotu, nechajte dobre vyschnúť a očistite kefou. Naneste základný izolačný náter izolačnou farbou SÜD- WEST L, v závislosti od stavu môžu byť potrebné dva základné nátery s nasledujúcou medzivrstvou

POVRCHY S LIGNÍNOM ALEBO INÝMI ZLOŽKAMI DREVA

Ak sa očakáva krvácanie z lignínu alebo ak podklad obsahuje lignín (napr. materiály na báze dreva, sadrokartónové dosky atď.), je potrebná izolačná základná konštrukcia.

Ako izolačný medzivrstvový náter použite SÜDWEST Izolačnú farbu L.

SPRACOVANIE

V závislosti od požadovaného povrchu alebo použitia. Valčekom, farbou, štetcom alebo aplikáciou.

DECORATIVE

Aplikujte ako dekoratívny náter v závislosti od požadovaného vzhľadu; stupeň riedenia sa musí prispôbiť vzhľadu.

Vytvorte vhodnú testovaciu oblasť.

Materiál sa môže nanášať aj neriedený pomocou špeciálnych zdobiacich nástrojov.

PODKLADOVÁ VRSTVA NA OMIETKU

V závislosti od podkladu a spôsobu použitia naneste až 10 % roztoku zriedeného vodou pomocou valčeka s dlhým vlasom.

TEPLOTA SPRACOVANIA:

Nenanášajte a nenechávajte zaschnúť pri teplote vzduchu a objektu nižšej ako +5 °C.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

Pred použitím premiešajte, to platí najmä pre tónované materiály. Konzistenciu možno upraviť pridaním vody; prídanie príliš veľkého množstva vody môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti materiálu. Prídanie až 10 % vody umožňuje optimalizáciu výrobku.

ČISTENIE NÁSTROJOV:

Čistite priamo vodou.

SUŠENIE

+Opätovný náter je možné vykonať po minimálne 12 hodinách pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %.

ŠPECIÁLNE POZNÁMKY

Za mokra sa Bio-StreichPutz javí ako sivý, ale schne biely.

ÚPLNÉ VYHLÁSENIE O ZLOŽENÍ PODĽA USMERNENIA O UDEĽOVANÍ OCENENIA "NA- TUREPLUS®"

Anorganické spojivo, polymérna disperzia, oxid titaničitý, minerálne plnivá, kremičitanové plnivá, voda, zahusťovadlá, stabilizátory, disperzné činidlá, odpeňovače

GISCODE BSW10

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas spracovania a schnutia farieb, omietok a lakov zabezpečte dobré vetranie. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Počas brúsenia nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa neriedený výrobok alebo jeho veľké množstvo dostalo do podzemných vôd, vodných útvarov alebo kanalizácie. Ďalšie informácie aktuálna karta bezpečnostných údajov na www.suedwest.de.

SKLADOVANIE

Uchovávajte ich tesne uzavreté, v chlade, ale bez mrazu.

DISPOZÍCIA

Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.

TECHNICKÉ PORADENSTVO

pripade otázok, na ktoré tento technický list neodpovedá, sa obráťte na našich obchodných zástupcov. Naš technický zákaznícky servis vo výrobnom závode vám tiež rád odpovie na všetky podrobné otázky (06324/709-0).

INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa o maximálnu starostlivosť. V tejto chvíli však môžeme poskytnúť len všeobecné informácie založené na našich skúsenostiach, vývoji a prieskumoch, ktoré prirodzene nemôžu zohľadniť individuálne okolnosti projektu (podklady, poveternostné podmienky, iné podmienky). Inštalatér je preto povinný informovať sa o aktuálnom stave techniky a konať na vlastnú zodpovednosť. Naši pracovníci vám radi poskytnú konkrétne rady. Za kombinácie s inými výrobkami nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tu uvedené informácie však nepredstavujú záväzné informácie ani zodpovednosť.

V opačnom prípade tento informačný list stráca platnosť po ukončení jeho platnosti alebo po uverejnení jeho ďalšieho vydania, o ktorom sa môžete kedykoľvek dozvedieť na našej webovej stránke: www.suedwest.de.

ŠTÁT: 2023/FEBRUÁR/PR